



### Modello MULE 120

Pedana semovente a trazione elettrica a 4 ruote motrici per impianti stretti con o senza livellamenti. Il carro semovente per la potatura e la raccolta della frutta MULE 120 è nato per la moderna frutticoltura su impianti fitti di larghezza da 2,50 - 3,50 m. La macchina è molto compatta e maneggevole con angolo di sterzata del 40° sull'asse anteriore e anche sull'asse posteriore. E' dotata di 4 motori elettrici da 36 Volt da 1 kW di potenza ciascuno. Le batterie tubolari da trazione sono da 360 Ah - 36 Volt (400 kg). L' altezza raggiunta della pedana facilita il lavoro sulle reti antigrandine. L' elevata luce libera da terra favorisce la trazione anche su terreni fangosi o innevati.



### Modell MULE 120

*Elektrisch betriebene selbstfahrende Hebebühne mit 4 Antriebsrädern für eng angelegte Anlagen mit oder ohne Nivellierung.*

*Der selbstfahrende Wagen MULE 120 ist im Hinblick auf den modernen Obstbau für das Baumstutzen und Obsternten in Anlagen mit Reihenabständen von 2,50 - 3,50 m ausgelegt worden.*

*Die Maschine ist mit ihrem Einschlagwinkel von 40° an der Vorder- und Hinterachse ausgesprochen wendig.*

*Sie verfügt über 4 36-Volt-Elektromotoren mit jeweils 1 kW Leistung. Die Röhrenbatterien für den Antrieb verfügen über 360 Ah - 36 Volt (400 kg).*

*Die erreichbare Höhe der Arbeitsbühne erleichtert das Arbeiten an Hagelschutznetzen. Die hohe lichte Weite vom Boden ist einem Vorwärtskommen auch auf schlammigem oder beschneitem Boden förderlich.*





Caratteristiche e accessori:

- 4 motori di 1 kW a 36 Volt
- 4 ruote sterzanti
- 4 freni negativi
- pedana allargabile idraulicamente con pulsanti ai 4 angoli della pedana
- muletto anteriore e posteriore
- rulliere manuali o motorizzate
- cilindro idraulico di sollevamento macchina per il traino su strada
- luci, timone, disinnesto delle ruote posteriori e omologazione
- guida automatica con tastatore o ad ultrasuoni
- avanzamento programmato
- livellamento laterale 15%
- livellamento longitudinale 25%
- ringhiere reclinabili
- radiocomando
- velocità da 0 - 3 km/h

Technische Daten und Zubehör:

- 4 36-Volt-Motoren zu je 1 kW
- 4 Lenkräder
- 4 Negativbremsen
- Mit 4 Druckknöpfen an den 4 Ecken der Bühne hydraulisch erweiterbar
- Front- und Heckstapler
- Manuell oder motorisch angetriebene Rollenförderer
- Hydraulikzylinder zum Anheben der Maschine für Beförderung auf Straße als Anhänger
- Scheinwerfer, Steuer, Auskupplung der Hinterreifen und Zulassung
- Automatisches Lenken mit Taster oder Ultraschall
- Programmiertes Fahren
- Hangausgleich seitlich 15 %
- Hangausgleich längs 25 %
- Geländer neigbar
- Funkbedienung
- Geschwindigkeit von 0 - 3 km/h

Misure: / Abmessungen:

lunghezza senza muletti / Länge ohne Stapler	2,36 m
lunghezza con muletti e forche alzate / Länge mit Stapler und angehobenen Gabeln	3,38 m
larghezza alle ruote pneu / Breite mit Reifen 23/10.50-12	1,38 m
larghezza alla pedana / Arbeitsbühnenbreite	1,22 m
altezza al cruscotto / Höhe zum Armaturenbrett	2,30 m
pedana chiusa / eingefahrene Hebebühne L x B	2,36 m - 1,22 m
pedana aperta / ausgefahrene Hebebühne L x B	2,36 m - 2,22 m
altezza da terra pedana abbassata / Bodenhöhe mit eingefahrener Hebebühne	1,07 m
altezza da terra pedana alzata / Bodenhöhe mit ausgefahrener Hebebühne	2,67 m
peso macchina base / Gewicht der Basisausführung	1.820 Kg
peso macchina completa / Gewicht der kompletten Maschine	1.980 Kg